



NEOS



*Pienille jakeluautoille tarkoitetut generaattorikäyttöiset
jäähdytyslaitteet monipuolisilla asennusmahdollisuuksilla.*

Generaattorikäyttöisessä **NEOS**-jäähdytysmallistossa yhdistyvät joustava asennus sekä jatkuva jäähdytys ja lämmitys. Mallisto soveltuu alle 6 m³:n ajoneuvoihin. Kahtena mallina, Slim ja Split, saatavana oleva laite on luotettava ja monikäyttöinen valinta asiakkaille, jotka kaipaavat luotettavuutta, lastin suojausta ja kuljettajan mukavuutta.

► Suunniteltu käytännölliseksi

Kahden eri asennuskonseptinsa ansiosta NEOS voidaan joko integroida ajoneuvoon tai asentaa sen ulkopuolelle ajoneuvon eristykseen (joko integroimalla, asentamalla korin eteen, leikkaamalla kattoa tai katolle asentamalla), joten se soveltuu kaikentyyppisiin ajoneuvoihin ja erilaisiin yksilöllisiin tarpeisiin. Se on myös täysin yhteensopiva ajoneuvojen ilmastointilaitteiden kanssa, joten sekä kuljettaja että lasti pysyvät viileinä kuljetuksen aikana.

► Katkeamaton kylmäketju

NEOS varmistaa erinomaisen suojan lastille 1140 Watin teholla 0°C:n lämpötilassa.

► Turvallisuus ja ympäristö etusijalla

- **Kuljettajan turvallisuus:** olipa asennustapa mikä tahansa, NEOS ei vaaranna ajoneuvon turvaominaisuuksia eikä vahvikkeita.
- **Ympäristöstä huolehtiminen:** NEOS käyttää klooritonta R134a-kylmäainetta, joka ei aiheuta otsonikatoa.
- **Tehokas ratkaisu:** NEOS saa käyttövoimansa generaattorista eikä moottorissa olevasta ajokäyttökompressorista, mikä merkitsee vähemmän letkuja ja liittimiä sekä pienempää kylmäaineen tarvetta ja vuotoriskiä.

► Lisätilaa ulkoisella asennuksella

Perinteisempi Split asennetaan ulkoisesti korin eteen tai katolle. Kaikkiin ajoneuvotyyppihin sopiva vaihtoehto luo lisää kuormatilaa ajoneuvon sisälle. Sen kepealinjainen höyrystin voidaan asentaa kaikkiin osastoihin, myös pienimpiin.



NEOS 100 S, Split-malli

► Tehokkuutta integroinnilla

Esteettiset näkökohdat huomioonottaen suunnitellun Slimin profiili on markkinoiden matalin. Sen kanssa voi ajaa mihin tahansa pysäköintihalliin. Ajoneuvoon integroitu ratkaisu parantaa aerodynamiikkaa ja polttoainetehokkuutta ja on hiljaisempi, mikä lisää kuljettajan mukavuutta. Myös huolto ja kunnossapito hoituvat helposti. Ennen toimitusta laite on testattu tehtaalla ja sille on tehty esiasetukset.



NEOS 100, Slim-malli

Lisälaitteet

Ovikytin ovien avaamista varten
Lauhduttimen kattoasennussarja (Neos100 S)
Lauhduttimen katonleikkusarja (Neos 100 S)
Kuormatilan eristeen vahvike (Neos 100)
Sähkömoduuli
DataCOLD

Tuotetiedot

Moottorikäyttö vain 12 VDC:llä*
Sähkökäyttö 230/1/50 Hz-60 Hz
Automaattinen kuumakaasusulatus
Kylmäaine R134a
Ohjain ohjaamossa
* ajoneuvossa on oltava 125 A -laturi ja 90 A/h -akku

	■ Teho (Wattia)*		■ Lauhdutin paino (Kg)		■ Höyrystin		
	0°C	-20°C	Moottori	Sähkö	Tyyppi	Paino (Kg)	Ilmavirta (m ³ /h)
NEOS 100	1140	425	64	67,5	–	–	700
NEOS 100 S			48	53	MNS 600	13	



Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.



550 Carrier-huoltopistettä Euroopassa, Venäjällä, Lähi-idässä ja Afrikassa



Carrier

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Puhelin: +33 (0)1 41 42 28 00
Faksi: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carrier-transicold-europe.com