

SUPRA



Ratkaisut kaikkiin
jakelutarpeisiisi.
Supra-malliston
suorituskykyä jäähdytettyihin
kuorma-autoihin.



Voit luottaa Supra-malliston suorituskykyyn haastavissa jakelutehtävissä, joissa ovia avataan usein.



YLIVOIMAINEN SUORITUSKYKY

Supra-mallistolla saavutetaan ylivoimainen jäähdytysteho ja tarkka lämpötilansäätö. Tätä suorituskykyä tukee laaja valikoima sähköpuhaltimilla varustettuja höyrystimiä, jotka tuottavat tasaisen ilmankierron moottorin käyntinopeudesta riippumatta. Koko Supra-mallisto on saatavana monilämpötilamalleina. Se tarjoaa parempaa kuorman suojausta kaikkiin kuorma-autosovelluksiin.

SUURITEHOINEN

Supra-mallisto on täydentynyt kolmella 12 000 watin jäähdytysteholla varustetulla laitteella. Uudet puhaltimet lisäävät ilman virtausta 15 %, joka mahdollistaa entistä paremman lämpötilanhallinnan koko kuormatilassa. 7 mm kapeampi lauhdutin ja pienempi kompressori parantavat hyötysuhdetta.

TUKEVA RAKENNE

Satoihin tuhansiin tunteihin perustuvan käyttökokemuksen mukaan Supran rakenne on erittäin kestävä (vahva komposiittimateriaali). Koska komponentit on järkevästi sijoitettu, Supra on helppo huoltaa.

		JÄÄHDYTYSTEHO (wattia) **				ILMAVIRTA (m ³ /h)	PAIN osis. höyrystimen (kg)		
		Moottori		Sähkö			S	T	X
		0°C	-20°C	0°C	-20°C				
Yksilämpöpöytä	Supra 450	4365	2515	3810	2240	1590	340	343	-
	Supra 550	5455	3165	4670	2770	2150	391	394	-
	Supra 750	6780	3750	5920	3120	2140	429	432	437
	Supra 850	7800	4900	6450	4240	2500	461	464	466
	Supra 1050	9100	5600	7800	5000	3350	617	-	621
	Supra 1150	10500	6350	8900	5400	3350	626	-	630
	Supra 1250	12050	6990	9100	6300	3350	636	-	640
Vaihtokori	Supra 750 SW	6780	3750	5920	3120	2140	442	-	-
Asennus korin alle	Supra 850U	7790	4600	6820	4200	2950	453	-	-
	Supra 950U	10600	6100	8300	5600	2840	553	558	-
Monilämpöpöytä	Supra 750 MT	6140	3810	5560	3840	Korkeintaan 2500	411*	414*	419*
	Supra 850 MT	6300	4490	5000	3750	Korkeintaan 2500	443*	446*	448*
	Supra 1150 MT	11150	6450	9150	5600	Korkeintaan 3600	576*	-	-
	Supra 1250 MT	11600	7200	9800	6350	Korkeintaan 3600	586*	-	-
	Supra 1150U MT	10700	5960	10200	5750	Korkeintaan 3600	-	566*	-

LISÄLAITTEET

- Akku
- Akkukotelo
- 75 l, 90 l tai 200 l polttoainesäiliö
- Automaattinen vaiheenkäännin
- Ohivirtausöljynsuodatin
- Öljynpoistojatkokaappi
- Polttoainelämmitin
- Ohjauspaneelin jatkokaapeli
- Puhallusilma-anturi
- Ovikytkin
- Vedenpitävä kotelo käyttökäsitöille
- DataCOLD 300 & 600
- Lohkolämmitin

* Ainoastaan lauhdutyksikkö

** Ympäristön lämpötila +30 °C (ATP-menetelmä)



Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4 rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone : +33 (0)1 41 42 28 00
Fax : +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu



600 Carrier-huoltopistettä Euroopassa,
Venäjällä, Lähi-idässä ja Afrikassa



BPW Kraatz Oy, Ruukinmestarintie 9,
FI-02330 Espoo
Puh. | Tel. +358 (0) 20 7936 700
www.kraatz.fi