



BPW-ilmajousitusvalikoiman uudistus

BPW tulee seuraavan vuoden aikana muuttamaan Airlight II ja SL-ilmajousitusvalikoimaansa. Muutoksen tarkoituksena on selkiyttää tuotevalikoimaa ja poistaa päällekkäisyyksiä tuoteryhmien välillä ja helpottaa oikean jousitusjärjestelmän valintaa.



Muutoksen jälkeen ALII ja SL-jousitusmoduulit erotellaan selkeämmin **akseliputken profiiliin ja tukijousen vahvuuden mukaan**.

Uusi rakenne pääpiirteittäin:

	Airlight II-ilmajousitus	SL-ilmajousitus
Akseliputki	□ 120 mm	□ 150 mm
Tukijousen leveys	70 mm	100 mm
Tukijousen kiinnitys	Irtolaput ja hitsatut laput	Hitsatut laput
Akselipainot	9-12 t (levyjarru max. 10 t)	12-14 t (levyjarru max. 12 t)

SL-jousitukset ovat uuden rakenteen mukaan **aina** 150 mm akseliputkella ja hitsatuilla akselilapuilla. 120 mm akseliputkella olevat akselit ovat saatavissa ainoastaan Airlight II jousituksella, mikä tarkoittaa myös jousituksen painon vähennystä.

Airlight II -jousitukseen tuodaan uusia tukijousivaihtoehtoja ja muita jousen kiinnitysosia optimoidaan. Myös muihin jousitusryhmiin on tulossa jatkossa tuoteuutuuksia. Tulemme informoimaan projektin seuraavista vaiheista mahdollisimman pian.

Lisätiedot: BPW Kraatz Oy, Janne Märsylä, tuotepäällikkö, BPW-akselistot, suora puh. 020 7936 710
janne.marsyla@kraatz.fi | tekniikka@kraatz.fi

