



# BPW 5+3 VUODEN JATKOTAKUUHAKEMUS

Omistaja/haltija:		Perävaunun rek.nro:																								
Lähiosoite:		Postinro:																								
Postitoimipaikka:		Sähköposti:																								
Akseleiden sarjanumerot:																										
		<table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>27.58.743.000</td> <td>B</td> <td>073110227</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A</td> <td></td> <td>B</td> <td></td> </tr> </table>	A	27.58.743.000	B	073110227	A		B		A		B		A		B		A		B		A		B	
A	27.58.743.000	B	073110227																							
A		B																								
A		B																								
A		B																								
A		B																								
A		B																								
Esimerkki																										
1. Akseli																										
2. Akseli																										
3. Akseli																										
4. Akseli																										
5. Akseli																										
6. Akseli																										

## 60 KK JÄLKEEN SUORITETTAVA TÄYSHUOLTO

Suoritettavat työt (normaalien kausihuoltojen lisäksi, kts. huoltokirja).

Kiinnitykset tarkastetaan momenttiavaimen avulla.

<input type="checkbox"/>	Voitelu ECO Plus -napa: vaihdetaan laakerit, kaikki tiivisteet ja rasva. Suosittelemme Suomen vaativissa olosuhteissa laakereiden vaihtoa napahuollon yhteydessä.			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Silmämääräinen tarkastus – kaikki rakenneosat tarkastetaan mahdollisten vaurioiden ja kuluneisuuden osalta			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Jousituksen ilmapalkeiden kunto tarkastetaan			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ilmajousituksen tasosäätöventtiilin kunto, tiiveys ja kiinnitys tarkastetaan			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Iskunvaimentimien kunto ja kiinnitys tarkastetaan, vaihdetaan tarvittaessa.	M 24 (AV 36)	M = 420 Nm (390 - 460 Nm)	<input type="checkbox"/>
	Alumiini- ja RST-korvakkeessa	M 24 (AV 36)	M = 320 Nm (300 - 350 Nm)	
<input type="checkbox"/>	Jousen U-pulttien kiinnitys tarkastetaan	M 20 (AV 30)	M = 420 Nm	<input type="checkbox"/>
		M 22 (AV 32)	M = 550 Nm (510 - 605 Nm)	
		M 24 (AV36)	M = 650 Nm (605 - 715 Nm)	
<input type="checkbox"/>	Ilmapalkeen kiinnitys tarkastetaan	M 12 (AV 17)	M = 66 Nm	<input type="checkbox"/>
		M 16 (AV 22)	M = 230 - 300 Nm	
	Keskipulttikiinnitys	M 16 (AV22)	M = 300 Nm	
<input type="checkbox"/>	Tukijousen kiinnityspultin kiinnitys tarkastetaan			<input type="checkbox"/>
	AIRLIGHT II -korvakkeet ja C-apurungot 09/2007 lähtien:	M 24 (AV36)	M = 650 Nm (605 - 715 Nm)	
	Korvakkeet 08/2001 lähtien:	M 30 (AV 46)	M = 900 Nm (840 - 990 Nm)	
	ECO Air Compact	M24 (AV36)	M = 650 Nm (605 - 715 Nm)	
	C-apurungot:	M 30	M = 900 Nm (840 - 990 Nm)	
<input type="checkbox"/>	Tukijousen kiinnityspultin ja pultattavan korvakkeen vinotuen kiinnitys tarkastetaan	M 18 x 1.5 (AV27)	M = 420 Nm (390 - 460 Nm)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Akselin nostolaitteen kiinnitys tarkastetaan			<input type="checkbox"/>
	Kalvosylinteri	M 20 (AV 30)	M = 350 - 380 Nm	
	Kalvosylinteri	M 16 (AV 24)	M = 180 - 210 Nm	
	Nostovarsi	M 16 (AV 22)	M = 230 Nm	
	Kuusioruuvi	M 12 (AV 17)	M = 75 Nm	
<input type="checkbox"/>	Pultattavan korvakkeen ja rungon välinen kiinnitys tarkastetaan	M 16	M = 260 Nm (240 - 285 Nm)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Rajoitinvajerin kunto ja kiinnitys tarkastetaan			<input type="checkbox"/>

Päiväys:	BPW-huoltopisteen leima ja allekirjoitus:

Liitä hakemukseen kuitti tehdystä täyshuollosta. Lähetä hakemus liitteineen osoitteeseen: [tekniikka@kraatz.fi](mailto:tekniikka@kraatz.fi)

BPW täyttää:	<input type="checkbox"/> 5 + 3 vuoden takuu
--------------	---

